

ITY3-TW030B

ITYS 3000VA VFI UPS 1/1 PF=1 CON BATERÍA INTEGRADA



Sistema SAI compacto en torre que ahorra espacio en el entorno operativo.

Strong points

- Robusto y fácil de instalar
- Elevado nivel de protección y disponibilidad
- Producto certificado
- Amplias posibilidades de configuración de baterías

General characteristics

- Interfaz de contactos secos integrada.
- Disyuntor de entrada de red.
- Conexión para módulos de ampliación de baterías.
- Apagado remoto del SAI.
- Sensor de temperatura interno.

Compliance with standards

- IEC 62040-1
- IEC 62040-2
- IEC 62040-3
- RCM (E2376)

Link to the reference



<https://www.socomec.es/es/referencia/ITY3-TW030B>

Características técnicas

Altura [mm]	322
Anchura [mm]	192
Profundidad [mm]	428
Peso [kg]	26
Entrada/salida	1/1
Voltaje salida	230
Frecuencia nominal	50/50
Potencia [kVA]	3
Pn [kW]	3
Conf	C1
Tensión de entrada	230
Rate (min)	3
Rate (max)	3
Vida útil	03-05
Autonomía típica disponible [min]	9

Clasificación

UNSPSC	39121011
Clase ETIM	EC000382
IGCC	4149

Comercio

Descripción	ITYS 3000VA DOBLE CONVERSIÓN ONLINE (VFI) SAI 1/1 PF=1, BATERÍA INCLUIDA
Fecha de entrada en vigor	2021-02-08
Código del ciclo de vida de la oferta	40
País de origen	CN

ETIM - Características eléctricas

Tensión de entrada [V]	160..300
Frecuencia primaria [Hz]	40..70
Número de fases primarias	1
Tensión de salida [V]	200..240
Frecuencia secundaria [Hz]	50..60
Potencia efectiva de salida [W]	3000
Potencia aparente de salida [VA]	3000
Número de fases secundarias	1
SNMP	Si
Tipo de tensión	CA
Máx. distorsión de tensión de salida (carga lineal) [%]	1
Factor de potencia de salida	1

ETIM - Características mecánicas

Altura [mm]	322
Anchura [mm]	192
Profundidad [mm]	428
Peso [kg]	26

Tipo de construcción	Modelo independiente
Conexión de entrada	C20
Número de conexiones de salida C13	8
Número de conexiones de salida C19	1
ETIM - Características técnicas	
Interfaz USB	Si
Tiempo de puente a plena carga [min]	6
Adecuado para la gestión de redes	Si
Tecnología USV	Online
Eficacia global [%]	93
Eficiencia en modo ecológico [%]	98
Contacto de conmutación sin potencial	Si
Función de apagado automático	Si
Logística	
GTIN/EAN	8027122745963
Customs number	8504409590
Precio por unidad	PC
Peso de la unidad de embalaje [kg]	28.9
Longitud de la unidad de embalaje [m]	0.322
Anchura de la unidad de embalaje [m]	0.428
Profundidad de la unidad de embalaje [m]	0.192