


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MODELOS DISPONIBLES:



TW-2002 TW-2003

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA SERIE:

- Mampara MODELO FIJO, de hojas fijas separadas mediante perfiles horizontales. Tecknoclean opcional.
- Vidrio de seguridad de 6 y 8mm.
- Altura estándar 1950 mm.
- Compensación hasta 10 mm.
- Barra estabilizadora MULTIPOSICIÓN adaptable a la longitud del hueco incluida.
- Tapas superiores en mismo color de perfilería.
- 5 años de garantía. Disponibilidad de repuestos garantizada: 10 años.
- **Producto Ecodiseñado.**
- Modelo de mampara con opción de gran formato. Fácil manipulación y transporte.
- Accesorios con posibilidad de instalación en perfil vertical y horizontal. Ajuste de posición con sistema de montaje rápido. Instalación opcional en pared.
- Imálgik personalizado.

COMPOSICIÓN/MATERIALES:


- Piezas metálicas:Zamak
- Perfilería: Aluminio. Acabado Cromo aleación 6463, resto de acabados aleación 6063.
- Tapas plásticas cromadas:ABS
- Gomas:Perfil plástico

ENSAYOS:

La colección de mamparas TWIN cumple con la norma europea EN 14428 habiendo superado todos los ensayos estipulados en la misma y que detallamos a continuación.

Características ensayables	Método de evaluación	Criterios de cumplimiento	Apto
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual. (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas. (4.2)	✓
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo.(5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido. (4.3)	✓
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina. (4.4.2)	Resistente a la corrosión. (4.4.2)	✓
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes. (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente. (4.4.3)	✓
Resistencia a los ciclos de humedad y secado	Sumergir en agua y secar 50 ciclos. (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos. (4.4.4)	✓
Estabilidad	Resistencia al impacto (5.6)	Resiste el impacto sin deterioro funcional. (4.4.6)	✓
Retención de agua	Estanqueidad (5.7)	Retiene el agua. (4.4.7)	✓

CERTIFICADOS DE CALIDAD:



5 AÑOS DE GARANTÍA



SUMINISTRO DE REPUESTOS GARANTIZADOS

EJEMPLO MODELO:

