



# NOVEDAD

## PC-SMART + BSLINK



**3 años de  
garantía  
equipo**

3 years warranty control unit

## Controlador Avanzado de Bombas con conectividad incluida

Advanced Pump Controller with built-in  
connectivity

Nueva versión del exitoso control electrónico par ala gestión de la comba de filtración, que además incorpora los elementos necesarios para su integración en el entorno BSLINK.

New version of the successful electronic controller for filtration pump management, which also includes the necessary features for integration into the BSLINK environment.



**230 VAC II - 110VAC  
50/60HZ**

Tensión de alimentación  
Power Supply

Alimentación clorador salino  
Power supply for salt chlorinator

Alimentación iluminación  
Power supply for lighting

Control bomba monofásica (0.5 CV - 2 CV)\*  
Single-phase pump control (0.5 HP - 2HP)\*

Guardamotor  
Motor thermal circuit breaker

Detección funcionamiento en vacío  
Dry operation detection

Detección caudal bajo  
Low flow detection

Programación horaria semanal bomba  
Weekly schedule programming for pump

Programación horaria semanal  
iluminación  
Weekly schedule programming for  
lighting

Indicación Temperatura del agua  
Indicator of water temperature

Sistema anti hielo  
Anti freezing system

Acceso directo contralavado  
Direct acces backwash

Monitorización del consumo  
Power monitoring

Conectividad BS POOL  
BS POOL connectivity

Display  
Display

Opción remota de la bomba de calor  
Remote option for the heat pump

OPCIONES

Kit sonda temperatura (NTC)  
Temperature probe kit (NTC)

**Económico**  
Economical

**Efficiente**  
Efficient

**Fácil de instalar**  
Easy to install

**Funciones avanzadas**  
Advanced functions

**Ligero**  
Light

MEDIDAS  
PACKAGING

Equipo  
Equipment

210 x 89 x 30 mm 1.0,8kg

(\*) Capacidad de hasta 2CV con alimentación de 230Vac, para 110Vac, hasta 1CV  
(\*) Supports up to 2HP with 230Vac power supply, up to 1HP with 110Vac.

