

80010240N000**Temporizador modular 1 - 6 - 8 - 16 A****Descripción técnica:**

Temporizadores modulares, Multifunción **con NFC**, 1 contacto conmutado, 16 A, Bobina AC/DC 12...240 V, funcionamiento de 10.8 a 265 V (AC)/(DC), potencia nominal 1.8 VA (AC) / 1 W (DC), temperatura ambiente de -20 a +60 °C

Características técnicas:

Ajuste de la temporización: (0.1...2)s, (1...20)s, (0.1...2)min, (1...20)min, (0.1...2)h, (1...24)h

Campo de funcionamiento AC: 10.8...265 V

Campo de funcionamiento DC: 10.8...265 V

Configuración de contactos: 1 contacto conmutado

Corriente nominal del contacto: 16 A

Descripción comercial: Temporizador multitensión y multifunción NFC con 7 funciones (AI, DI, LI, BE, CEb, DE, LE) y 6 escalas de tiempo de 0,1s a 24h. **Configuración con App Finder Toolbox** mediante NFC, enganche a carril de 35 mm que se puede accionar tanto con destornilladores planos como estrella.

Dimensiones: 17.5x84x56.5 mm

Funciones detalladas: Multifunción

Tensión nominal de alimentación: 12...240 V AC/DC

Tensión nominal de contactos: 250 V AC

Certifications and quality approvals (according to type):

