



Unidades exteriores PXZ



MODELO	CAPACIDAD CALEFACCIÓN (KW) A7W35 (MIN/NOM/MAX)	CAPACIDAD REFRIGERACIÓN (KW) A35W7 (MIN/NOM/MAX)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER/COP)	PVR
PXZ-4F75VG	4,30 / 7,50 / 9,30	3,7 / 7,2 / 8,8	3,89 / 4,17	
PXZ-5F85VG	4,70 / 8,50 / 10,00	3,7 / 8,3 / 9,2	4,21 / 4,34	

Unidades interiores



MODELO	CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN	MODOS DE TRABAJO	DIMENSIONES	PVR
ERST20D-VM2DR1	200L	Refrigeración/ Calefacción	1600 x 595 x 680	
ERST17D-VM2DR1	170L	Refrigeración/ Calefacción	1400 x 595 x 680	
ERST30D-VM2EDR1	300L	Refrigeración/ Calefacción	2050 x 595 x 680	

MODELO	CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN	MODOS DE TRABAJO	DIMENSIONES	PVR
ERSD-VM2D	Sin acumulación	Refrigeración/ Calefacción	950 x 600 x 360	

Antes de instalar es necesario revisar los parámetros de calidad del agua en la instalación de Hydrobox Duo:

- El agua utilizada tanto en el circuito primario como en el de agua caliente sanitaria (ACS) debe estar limpia y su valor de pH entre 6,5 ~ 8,0 (Recomendamos un pH máximo de 7,5).
- El agua no puede superar las siguientes concentraciones: - Calcio ≤ 100mg/l -Dureza Ca ≤ 250mg/l -Cloro ≤ 100mg/l -Cobre ≤ 0,3mg/l.
- La calidad del agua debe seguir los criterios de la Directiva Europea 98/83 CE.
- En zonas en las que se conozca que el agua es dura, para evitar o reducir al mínimo la formación de incrustaciones es beneficioso limitar la temperatura de almacenamiento de agua caliente sanitaria (ACS) a 55°C.

Unidades interiores ATA (calefacción y refrigeración)



MODELO	APLICABLE A	PVR
MSZ-LN18VGW/V ó B ó R	PXZ-4F/5F	
MSZ-LN25VGW/V ó B ó R	PXZ-4F/5F	
MSZ-LN35VGW/V ó B ó R	PXZ-4F/5F	
MSZ-LN50VGW/V ó B ó R	PXZ-4F/5F	
MSZ-EF18VGK-W/-B ó -S	PXZ-4F/5F	
MSZ-EF22VGK-W/-B ó -S	PXZ-4F/5F	
MSZ-EF25VGK-W/-B ó -S	PXZ-4F/5F	
MSZ-EF35VGK-W/-B ó -S	PXZ-4F/5F	
MSZ-EF42VGK-W/-B ó -S	PXZ-4F/5F	
MSZ-EF50VGK-W/-B ó -S	PXZ-4F/5F	
MSZ-AP15VGK	PXZ-4F/5F	
MSZ-AP20VGK	PXZ-4F/5F	
MSZ-AP60VGK	PXZ-4F/5F	
MSZ-AP71VGK	PXZ-5F	
MSZ-AY25VGK	PXZ-4F/5F	
MSZ-AY35VGK	PXZ-4F/5F	
MSZ-AY42VGK	PXZ-4F/5F	
MSZ-AY50VGK	PXZ-4F/5F	
MSZ-BT20VGK	PXZ-4F/5F	
MSZ-BT25VGK	PXZ-4F/5F	

MODELO	APLICABLE A	PVR
MSZ-BT35VGK	PXZ-4F/5F	
MSZ-BT50VGK	PXZ-4F/5F	
MFZ-KT25VG	PXZ-4F/5F	
MFZ-KT35VG	PXZ-4F/5F	
MFZ-KT50VG	PXZ-4F/5F	
MFZ-KT60VG	PXZ-4F/5F	
MLZ-KP25VF-E1	PXZ-4F/5F	
MLZ-KP35VF-E1	PXZ-4F/5F	
MLZ-KP50VF-E1	PXZ-4F/5F	
SEZ-M25DA2	PXZ-4F/5F	
SEZ-M35DA2	PXZ-4F/5F	
SEZ-M50DA2	PXZ-4F/5F	
SEZ-M60DA2	PXZ-4F/5F	
SEZ-M71DA2	PXZ-5F	
PCA-M50KA2	PXZ-4F	
PCA-M60KA2	PXZ-4F	
PEAD-M50JA2	PXZ-4F/5F	
PEAD-M60JA2	PXZ-4F/5F	
PEAD-M71JA2	PXZ-4F/5F	