



KIT AQUACOMPACT-480/NIZABOX



KIT AQUACOMPACT-480/ATENAS

APLICACIONES

Grupo de presión automático compacto con depósito de acumulación de 480 L., ideal para su instalación en aplicaciones domésticas donde la presión y/o el caudal de la red pública es insuficiente.

Disponible en dos versiones, una con bomba sumergible con interruptor de nivel incorporado instalada en el interior del depósito, lo cual asegura un servicio silencioso, y otra con bomba de superficie montada sobre el depósito para una mayor accesibilidad.

Todos los componentes del depósito son aptos para el uso alimentario y de consumo humano, cumpliendo con el reglamento (UE) n° 10/2011.

Puede trabajar hasta una temperatura máxima del agua de 35°C.

Se pueden instalar múltiples depósitos en paralelo mediante las tomas de conexión que incorporan.

APPLICATIONS

Compact automatic pressure group with 480 L. storage tank, suitable for domestic applications where the pressure and/or flow of the public network is not enough.

Available in two versions, one with a submersible pump with built-in level switch installed inside the tank, which ensures silent service, and the other version with a surface pump mounted on the tank for better accessibility.

All the components are suitable for food use and human consumption, complying with EU regulation No. 10/2011. It can work with a water temperature up to 35°C.

Multiple tanks can be installed in parallel using their built-in connection inlets.

APPLICATIONS

Groupe de surpression automatique compact avec une cuve de stockage de 480 L., idéaux pour des installations domestiques où la pression et/ou le débit du réseau public sont insuffisants.

Disponible en deux versions, l'une avec une pompe immergée avec flotteur intégré installée à l'intérieur de la cuve, qui assure un service silencieux, et l'autre avec une pompe de surface montée sur la cuve pour une meilleure accessibilité.

Tous les composants de la cuve sont adaptés à un usage alimentaire et à la consommation humaine, conformément au règlement (UE) n° 10/2011. Ils peuvent fonctionner jusqu'à une température d'eau maximale de 35°C.

Plusieurs réservoirs peuvent être installés en parallèle grâce aux prises de connexion qu'ils incluent.

CARACTERÍSTICAS - Characteristics - Caractéristiques

Modelo Model Modèle	Bomba Pump Pompe	Tipo Type	Regulador de presión Pressure controller Régulateur de pression	Caudal (l/h) Flow Débit	Altura (m) Height Hauteur	P ₂		I (A) 1~ 230V	Cable eléctrico Electric cable Câble électrique	IP	Aislamiento Isolation Isolement	Temp. max. (°C)
						kW	CV					
KIT AQUACOMPACT-480 / NIZABOX 43 M	NIZA 4.3 M	Superficie Surface	LOGICPRESS	4500 - 1600	10 - 30	0,37	0,5	3,3	0,5 m. H07RN-f 3x1mm ²	44	F	40
KIT AQUACOMPACT-480 / NIZABOX 44 M	NIZA 4.4 M			4800 - 300	10 - 40	0,55	0,75	3,9				
KIT AQUACOMPACT-480 / NIZABOX 45 M	NIZA 4.5 M			5000 - 500	10 - 50	0,75	1	5,0				
KIT AQUACOMPACT-480 / NIZABOX 65 M	NIZA 6.5 M			6000 - 1200	10 - 55	0,96	1,3	6,0				
KIT AQUACOMPACT-480 / ATENAS 103 M	ATENAS 103 M	Sumergible Submersible	LOGICPRESS	5200 - 1400	5 - 30	0,5	0,7	4,2	0,5 m. H07RN-f 3x1mm ²	68	F	35
KIT AQUACOMPACT-480 / ATENAS 104 M	ATENAS 104 M			5400 - 1400	5 - 40	0,6	0,8	4,4				
KIT AQUACOMPACT-480 / ATENAS 105 M	ATENAS 105 M			5200 - 1200	10 - 55	0,75	1	6,0				

DIMENSIONES Y PESOS - Dimensions and weights - Dimensions et poids

Modelo Model Modèle	Capacidad Capacity Capacité	Dimensiones (mm) Dimensions			Boca hombre Inlet Bouche d'homme (mm)	Peso Weight Poids
		Largo Long	Ancho Wide - Large	Alto High - Haut		
KIT AQUACOMPACT-480 / NIZABOX 43 M	480 L.	800	740	1600	Ø 255	49 kg
KIT AQUACOMPACT-480 / NIZABOX 44 M						50 kg
KIT AQUACOMPACT-480 / NIZABOX 45 M						52,5 kg
KIT AQUACOMPACT-480 / NIZABOX 65 M						53,5 kg
KIT AQUACOMPACT-480 / ATENAS 103 M	480 L.	800	740	1500	Ø 255	50 kg
KIT AQUACOMPACT-480 / ATENAS 104 M						51 kg
KIT AQUACOMPACT-480 / ATENAS 105 M						52 kg

COMPONENTES

Components - Composants

