



Instalación de 2 hilos no polarizados




Instalación con protocolo TCP/IP



- ▷ **Tecnologías "G2+"** de dos hilos no polarizados o IP G+.
- ▷ **Placa antivandálica (IK10) y estanca (IP65)** fabricada en aluminio anodizado de 6 mm de espesor en colores natural o negro, o acero inoxidable AISI316 pulido con acabado espejo.
- ▷ **Cámara HD de 2Mpx** con óptica **gran angular de 130°** y leds blancos de intensidad variable según la iluminación exterior.
- ▷ **Pantalla táctil TFT LCD de 7"** con resolución 600 x 1024 px, protegida por un cristal templado de 4 mm de espesor.
- ▷ **Detectores de presencia** e iluminación.
- ▷ **Amplificador de bucle inductivo** para usuarios con audífonos.
- ▷ **Alarma anti-sabotaje.**
- ▷ **Interfaz gráfico modular** disponible en dos diseños: original y modo oscuro. Funciones directas personalizables según las necesidades del usuario: llamada directa a conserje, pulsador para entregas, control de accesos, agenda...
- ▷ **Programación local** a través de menús en pantalla o mediante servidor web interno. Programación **en remoto** a través del portal "Sixty5 cloud", que permite editar los códigos de acceso, las tarjetas de proximidad o los nombres de la agenda.
- ▷ **Control de accesos** mediante teclado y lector de proximidad, con antenas disponibles en 13,56 Mhz, 125 KHz y 2SAFE (compatibles con centrales de control de accesos EASYGATE e iP-Opener) y salida Wiegand26.
- ▷ Apertura de puerta con **doble seguridad PIN+RFID** (opcional).
- ▷ **Imagen de bienvenida** personalizable y visualización del visitante en pantalla opcional.
- ▷ **Mensajes vocales** y en pantalla de los estados del sistema en diferentes idiomas.
- ▷ **Varios métodos de llamada:** introducción del código de la vivienda a llamar, búsqueda en la agenda, modo placa de pulsadores virtuales, ... El modo "villa" permite realizar una llamada directa a un apartamento con solo presionar el pulsador campana.
- ▷ **2 salidas de relé** para puertas, con entradas independientes para activación remota.
- ▷ **Copia de seguridad diaria** en tarjeta microSD de los datos de usuario y de la configuración.
- ▷ Dimensiones:
Exteriores: 155(An) x 318(AI) x 5(P) mm
Empotrado: 132(An) x 308(AI) x 46(P) mm



acabados



3
acabados

aluminio natural, negro o
acerio inoxidable

130°
cámara HD
2Mpx

7"
pantalla táctil
TFT LCD
con cristal templado
de protección

IP65
IK10
Índices
de estanqueidad y
antivandalismo