

<b>Anuila</b>	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>
	SOLARCOVER-4
	Torpedo con gel Reticulado para conectores MC4 Placas Fotovoltaicas



<b>Características de producto</b>			
Ref.	Dimensiones	Sección Cable mín-máx. (mm <sup>2</sup> )	Uds/caja
SOLARCOVER-4	165 x 45 x 27	4 a 10	2

<b>Especificaciones Técnicas</b>			
Característica	Unidad / Unit	Valor / Value	
Gel	-	Polimérico, UL 94-HB, libre de halógenos	
Carcasa	-	Polipropileno UL 94-V2	
Tensión de ejercicio	V DC	1500	
Temperatura de instalación	°C	-40 / + 50	
Temperatura de ejercicio	°C	125	
Temperatura de autoignición	°C	>400	
Grado Protección IP	-	68	
Protección UV	-	Cargado con carbon black	

<b>Normativas y certificaciones</b>	
Referencia constructiva	EN 50393, EN 62852
Resistencia al fuego	IEC 60332-1, HD405-1, CEI 20-35
Grado de protección	IEC 60529

Revisión: 10/02/2025

ESTIARE S.A.  
Pol.Ind. Cova Solera  
C/ Praga, 5  
08191 Rubí  
Barcelona - España

Tel. 935 861 282  
info@estiare.es  
www.estiare.com