



## Daikin Altherma 3 Bibloc

Unidad exterior ERLA-D  
con tecnología Bluevolution  
Daikin Altherma 3 R

**R-32**

Daikin Altherma 3 bibloc es la nueva generación de bombas de calor de Daikin para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria (ACS).

### Tecnología de alto rendimiento

COP en calefacción de hasta 4,9  
Calificación energética **A+++** a 35°C.

### Reversible

Temperatura de agua de impulsión desde 5°C hasta 60°C sin resistencia.

### Respetuoso con el medio ambiente

Único ventilador oculto por una rejilla horizontal de color oscuro.

Altura reducida aumentando su compacidad e integrabilidad en edificios.

### Control

Sistema de control fotovoltaico integrado en la PCB.

### Sellado de refrigerante patentado

Equipos reversibles de alta potencia con conexión frigorífica en R-32.

## Clase 11, 14, 16



nuevo!



**A+++**

**R-32**

**60°C**  
Sin resistencia

**BLUEVOLUTION**

#### IDEAL PARA SUELO RADIANTE Y FANCOILS EN:

- Viviendas en altura con aerotermia descentralizada
- Viviendas unifamiliares con altas necesidades de potencia

### Cuatro posibles combinaciones con unidad interior




Unidad exterior:  
ERLA-D


**A+++**

**R-32**


**Daikin Altherma 3**  
Diseño integrado




**Daikin Altherma 3**  
Diseño integrado Bizona



**Daikin Altherma 3**  
Diseño mural



**Daikin Altherma 3 Compact**  
con posibilidad de apoyo solar  
y/u otras fuentes de energía



## Daikin Altherma 3 Diseño integrado

### Unidad interior EBVX-D **nuevo!**

#### Fácil de instalar

- > Todos los componentes hidráulicos incluidos de fábrica
- > Huella de instalación reducida 595x600

#### Adaptable a la demanda de ACS

- > Versión de 180L y 230L de agua de consumo
- > Calentador de reserva de hasta 6 kW



## Daikin Altherma 3 Diseño integrado Bizona

### Unidad interior EBVZ-D **nuevo!**

#### Versión bivalente

- > Para instalaciones con suelo radiante y fancoil incluye grupo de mezcla

#### Fácil de instalar

- > Todos los componentes hidráulicos incluidos de fábrica
- > Huella de instalación reducida 595x600

#### Adaptable a la demanda de ACS

- > Versión de 180L y 230L de agua de consumo
- > Calentador de reserva de hasta 6 kW



## Daikin Altherma 3 Diseño Compact

### Unidad interior EBSX-D **nuevo!**

#### Multienergético

- > Combinable con energía solar térmica "drain back" y solar presurizado
- > Versión bivalente con serpentín adicional para conectar otras fuentes de energía térmica
- > Desescarche simultáneo a la operación en calefacción (500 L)

#### Máximo estándar de higienidad

- > Calentamiento del agua sanitaria de forma instantánea bajo demanda
- > Sin necesidad de tratamiento antilegionela
- > Sin lodos ni fangos
- > Sin riesgo de corrosión

#### Eficiente

- > Mínimas pérdidas térmicas debido a su espuma de alto grado de aislamiento
- > Gestión electrónica automática para aprovechamiento del excedente térmico en el circuito de calefacción



## Daikin Altherma 3 Diseño mural

### Unidad interior EBBX-D **nuevo!**

#### Fácil de instalar

Placa electrónica y componentes hidráulicos situados en el frontal para fácil acceso

#### Flexibilidad de instalación

Dimensiones ideales para instalación en espacios reducidos

#### Combinable con depósitos de ACS

- > Depósitos de acero inoxidable
- > Depósitos multienergéticos

