

FICHA DE SERIE







Tiras LED / STRAK RB




Opciones de la serie

Potencia consumida:	16,80 W/m
Regulación:	Dimmable
Grado protección IP:	IP20, IP65
Ángulo de apertura:	120 °
Temperatura de color:	RGB+TW (1800-6000 K)K
Índice de reproducción cromática:	80

Artículos de la serie (click en referencia para descargar artículo)

Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w/m)	Temp.color (°K)	Flujo (lm/m)
 ST17R2BVL5	Rollo 50 m Tira Flexible RGB+TW (1800-6000 K), 16,8W/m 180LEDs/m IP20	50000x12x2	16,80	RGB+TW (1800-6000 K)	550
 ST17R2BVL0	Rollo 5m Tira Flexible RGB+TW (1800-6000 K), 16,8W/m 180LEDs/m IP20	5000x12x2	16,80	RGB+TW (1800-6000 K)	342
 ST17R2BVLm	1m Tira Flexible RGB+TW (1800-6000 K), 16,8W/m 180LEDs/m IP20	1000x12x2	16,80	RGB+TW (1800-6000 K)	342
 ST17R6BVL5	Rollo 50 m Tira Flexible RGB+TW (1800-6000 K), 16,8W/m 180LEDs/m IP65	50000x14x6	16,80	RGB+TW (1800-6000 K)	325
 ST17R6BVL0	Rollo 5m Tira Flexible RGB+TW (1800-6000 K), 16,8W/m 180LEDs/m IP65	5000x14x6	16,80	RGB+TW (1800-6000 K)	325
 ST17R6BVLm	1m Tira Flexible RGB+TW (1800-6000 K), 16,8W/m 180LEDs/m IP65	1000x14x6	16,80	RGB+TW (1800-6000 K)	325

Accesorios

	Referencia	Descripción
	<u>ATTSTWB12</u>	TIRA STRAK RB Accesorio conexión tira tira 6 polos IP20 12mm.
	<u>TST6714C</u>	Tapa Final tira IP67 14x7 mm con agujero
	<u>TST6714S</u>	Tapa Final tira IP67 14x7 mm sin agujero
	<u>ATFSTWB12</u>	TIRA STRAK RB Accesorio conexión tira fuente 6 polos IP20 12mm.
	<u>ATFSTWB12</u>	TIRA STRAK RB Accesorio conexión tira tira fuente 6 polos IP20 12 mm.