

Termostato electrónico para el control electrónico de radiadores individuales.

- Se puede utilizar de forma autónoma con control manual de la temperatura en la propia estancia.
- En combinación con la unidad de control central con pantalla táctil WATTS Vision® (BT-CT02 o BT-CT03 RF) o con el termostato inteligente (BTK-ST03 RF), se puede utilizar en modo RF (868,3 MHz), programado semanalmente y controlado de forma remota a través de la aplicación Vision+ para dispositivos móviles (iOS y Android).
- Código PIN de bloqueo de ajustes / tornillo de bloqueo para prevenir el robo en instalaciones en espacios públicos.
- Función de detección de ventana abierta.
- Función antiagripamiento de la válvula.
- Anillo de fijación giratorio M30x1,5 - Incluye adaptadores para el montaje en válvulas termostáticas Watts y en la mayoría de las válvulas para radiadores disponibles en el mercado.
- Calibración automática de la carrera del actuador de la válvula durante la instalación.
- Velocidad de carrera 2 mm-1 mm/s. Protección Clase IP30. Alimentación: 2 pilas AA LR06 o pilas recargables. Fuerza del actuador 70 N.
- Conforme a las directivas: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE, GPSD 2001/95/CE